

ecomaxTM
by **HOBART**



PURE
Made in Germany

EFFICIENCY

TUNELOWE ZMYWARKI

DO MYCIA NACZYŃ

Z TAŚMĄ TRANSPORTUJĄCĄ

ecomaxTM **900**
by **HOBART**



Dane Techniczne

ecomax™ by HOBART 900

Talerze wydajność/h		Szybkość przesuwu taśmy (m/min.)	Pojedyncze płukanie Zużycie wody (l/h)	Podwójne płukanie Zużycie wody (l/h)	Model	Całkowita długość zmywarki L (w mm)	Strefa załadunku Z (w mm)	Strefa wyładunku A (w mm)	Moc silnika (kW)
Szybkość 1*	Szybkość 2*								
1530	2050	0,7 / 0,95	400	320	0-L-DL3	3.800	440	800	0,25
					0-L-1 (bez suszenia)	3.200	440	700	
1530	2050	0,7 / 0,95	400	320	1-L-DL3	4.100	740	800	0,25
					1-L-1 (bez suszenia)	3.500	740	700	
1860	2270	0,85 / 1,05	400	320	1-A-DL3	4.100	440	800	0,25
					1-A-1 (bez suszenia)	3.500	440	700	
1860	2270	0,85 / 1,05	400	320	2-A-DL3	4.400	740	800	0,25
					2-A-1 (bez suszenia)	3.800	740	700	

Model	Strefa Zasadniczego Mycia				Pojedyncze płukanie/ Podwójne płukanie					Suszenie		
	Moc pompy (kW)	Wydajność pompy (l/min.)	Pojemność zbiornika (l)	Moc grzałki zbiornika (kW)	Moc pompy płukania (kW)	Moc pompy napędu (kW)	Moc grzałki bojlera (kW)*	Moc grzałki bojlera (kW)**	Moc grzałki bojlera z odzyskiem ciepła(kW)*	Moc silnika (kW)	Cyrkulacja powietrza (m³/h)	Element grzewczy (kW)
0-L-DL3	1,5	400	125	18	0,55	0,18	36 30	18 15	21 18	1,00	2200	6
1-L-DL3	1,5	400	125	18	0,55	0,18	36 30	18 15	21 18	1,00	2200	6
1-A-DL3	2,2	660	125	18	0,55	0,18	36 30	18 15	21 18	1,00	2200	6
2-A-DL3	2,2	660	125	18	0,55	0,18	36 30	18 15	21 18	1,00	2200	6

* przyłącze wody zimnej (15°C) do płukania ** przyłącze wody ciepłej 45°C

